Standarde și aplicații

STANDARD	MATERIAL	APLICAȚII
EN 10217-1	P 235 TR1, P 235 TR2, P 265 TR1, P265 TR2	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă
EN 10217-2	P 235 GH TC1, P 235 GH TC2, P 265 GH TC1, P 265 GH TC2	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Țevi sudate electric, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată.
EN 10217-5	P 235 GH TC1, P 235 GH TC2, P 265 GH TC1, P 265 GH TC2	Țevi de otel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată.
EN 10217-3	P 355 N, P355NH P 355 NH	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Țevi de oțel aliat cu granulaţie fină.
EN 10219, 1-2	S 235 JRH, S 275 J0H, S 275 J2H, S 355 J0H, S355 J2H	Țevi de otel sudate pentru construcţii. Profile cave deformate la rece pentru construcții.
EN 10224	L235, L275, L355	Țevi de oțel sudate pentru transportul apei, inclusiv al apei potabile.
SR EN 6898-1	OL 37, OL 42, OL 52 (MSH)	Țevi de oțel sudate elicoidal. Partea 1: Țevi de uz general.
ISO 3183 PSL1	L 245-B, L 220-X42, L 320-X46, L 360-X52, L390-X56, L415-X60, L 450-X65, L 485-X70	Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor.
ISO 3183 PSL2	L 245M-BM, L 290M-X42M, L 320M-X46M, L 360M-X52M L 390M-X56M, L 415M-X60M, L 450M-X65M, L 485M-X70M	Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor.
ISO 3183 PSL2	L 245ME-BME, L 290ME-X42ME, L 360ME-X52ME, L 415ME-X60ME, L 450ME-X65ME, L 485ME-X70ME	Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemul de transport a conductelor. Oțel PSL2 pentru conductele de gaze alocate pentru transportul de gaze naturale.
API SPEC.5L PSL1	L 245-B, L 290-X42, L 320-X46, L 360-X52, L 390-X56, L 415-X60, L 450-X65, L 485-X70	Conducte conform specificației API Spec. 5L.
API SPEC.5L PSL2	L 245M-BM, L 290M-X42M, L 320M-X46M, L 360M-X52M, L 390M-X56M, L 415M-X60M, L 450M-X65M, L 485M-X70M	Conducte conform specificației API Spec. 5L.

Dimensiuni

	GROSIME DE PERETE, mm																	
DIAMETRU EXTERIOR, mm	2.5	2.9	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6	6.3	7.1	8	8.8	10	11	12.5	14.2	16	17.5
33.7	■	■	■	■														
42.4	■	■	■	■														
48.3	■	■	■	■	■													
60.3	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
76.1	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
88.9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
108	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
114.3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
139.7		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
141.3			■	■	■	■	■	■	■	■	■							
168.3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
219.1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
244.5					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
273					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
323.9						■	■	■	■	■	■	■	■	■				
355.6						■	■	■	■	■	■	■	■	■				
406.4									■	■	■	■	■	■	■	■		
457									■	■	■	■	■	■	■	■		
508									■	■	■	■	■	■	■	■		
559									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
610									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
711									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
813									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
914									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1016									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1219									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1320									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1420											■	■	■	■	■	■	■	■
1524											■	■	■	■	■	■	■	■
1626											■	■	■	■	■	■	■	■